

## GAMME PRESOIRES MAGNUM® DU 2 000 AU 8 000 KG

Dans le plus grand respect de la législation alimentaire, le compartiment électromécanique de la machine a été imaginé et placé séparément du compartiment pressurage-écoulement, évitant ainsi la possible dispersion du férode dégagé par le frein moteur lors de chaque arrêt de la cage.

La partie fermée du compartiment technique évite donc le contact avec les eaux de lavage du pressoir et ainsi un vieillissement prématuré des éléments mécaniques et électriques.

L'ouverture assistée de la porte avant de ce coffret technique facilite toute intervention de contrôle et de manutention.



**œno concept**  
CONCEPTEUR & INTÉGRATEUR DE PROCESS VINICOLES

GAMME PRESSURAGE  
PRESOIR MAGNUM®

## Pressoir Magnum®

2 000 à 8 000 kg



### + Tous les équipements nécessaires à centre de pressurage



Réseaux tuyauteries



Convoyeur de caisses



Distribution des jus



Evacuation des aignes



Passerelles et escaliers



Nivocontrol®

Notre usine située à Mourmelon-le-Petit, fabrique sur mesure votre passerelle de chargement en acier galvanisé, sur pieds ou suspendue au pressoir.

## NOS SERVICES

### SAV Vendanges

Le numéro de ce SAV est mis en place uniquement pendant la période des vendanges. En cas de pépin, notre équipe intervient 7 jours / 7 et 24 heures / 24.

+33 (0)6 82 82 66 16

### Mise en route / mise en repos

Notre équipe met en route votre pressoir avant les vendanges et le met en repos après cette période, en vérifiant l'état de fonctionnement du pressoir.

+33 (0)3 26 51 14 00

### + Équipements pour centre de pressurage



PRESSOIRES PNEUMATIQUES CYLINDRIQUES  
HORIZONTAUX À MEMBRANE ET À CAGE OUVERTE



DESCRIPTION

Cage

Les trous de la cage sont obtenus par perforation de l'intérieur vers l'extérieur afin d'obtenir une surface interne la plus lisse possible qui se traduit par un contact délicat de la vendange donc pauvres en extraction de lies et de matières indésirables.



La cage est équipée de portes doubles, sans zone inaccessible pour éviter les zones de rétention et faciliter le nettoyage.



Console tactile



Châssis

La châssis du presseur est conçu selon un principe autoporteur en acier inoxydable AISI 304L plus facile à nettoyer et plus résistant au temps que les traditionnels châssis en acier ferrique peints. La finition est brossée.

Membrane

Le cylindre est entièrement réalisé en acier inoxydable, finition intérieure poli-miroir et extérieure satinée. La membrane en polyuréthane est fixée par une bride soudée au cylindre conçue étanche de manière optimale afin d'éliminer les zones de rétention.



L'entraînement de la cage du presseur se fait de 3 manières différentes selon la taille du presseur.

**Magnum® 2 000** : Le motoréducteur de rotation (monté à l'intérieur de l'armoire électro-mécanique) est accouplé directement à l'arbre du cylindre évitant l'utilisation de pignons, couronnes et chaînes.

**Magnum® 4000** : Un ensemble de pignons, couronne et chaîne de traction sont placés à l'intérieur de l'armoire électro-mécanique. Ceci permet l'utilisation de lubrifiants plus adaptés et évite tout contact avec le produit de pressurage et eaux de lavage.

**Magnum® 6 000 et 8 000** : le système de traction couronne chaîne pignon est fixé au cylindre amis en position externe de l'armoire électro-mécanique pour une question de dimension.

Console tactile

La console tactile permet de piloter le presseur et d'insérer des programmes de pressurage pour vos différents marcs.



SOLUTIONS COMPLÈTES ET ADAPTÉES POUR VOTRE CENTRE DE PRESSURAGE

|                                        |                                               | MAGNUM®<br>2 000 | MAGNUM®<br>4 000 | MAGNUM®<br>6 000 | MAGNUM®<br>8 000 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A                                      | Longueur totale (mm)                          | 4 025            | 4 720            | 5 995            | 6 030            |
| B                                      | Longueur machine (mm)                         | 1 750            | 2 240            | 2 380            | 2 600            |
| C                                      | Hauteur totale machine sans les réhausses(mm) | 2 000            | 2 280            | 2 370            | 2 370            |
|                                        | Volume cuve (l)                               | 4 000            | 8 200            | 11 800           | 15 200           |
|                                        | Dimensions portes (mm)                        | 500 x 600        | 500 x 600        | 630 x 670        | 630 x 670        |
|                                        | Poids vide (kg)                               | 2 500            | 3 500            | 4 500            | 5 000            |
|                                        | Consommation électrique (kw)                  | 7                | 13,5             | 9,5              | 9,5              |
|                                        | Capacité de chargement nominale (kg)          | 2 000            | 4 000            | 6 000            | 8 000            |
| Informations données à titre indicatif |                                               |                  |                  |                  |                  |

Informations données à titre indicatif

